

## Specyfikacja

## Dane hydrauliczne

|                                                  |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| Maks. ciśnienie robocze $p$                      | 25 bar |
| Maks. ciśnienie robocze $PN$                     | 9 bar  |
| Min. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{min}$  | -10 °C |
| Maks. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{max}$ | 350 °C |
| Temperatura otoczenia min. $T_{min}$             | -15 °C |
| Maks. temperatura otoczenia $T_{max}$            | 40 °C  |

## Dane silnika

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Przyłącze sieciowe               | 3~400 V, 50 Hz |
| Tolerancja napięcia              | ±10 %          |
| Znamionowa moc silnika $P_2$     | 0,37 kW        |
| Prąd znamionowy $I_N$            | 1,12 A         |
| Znamionowa prędkość obrotowa $n$ | 1425 1/min     |
| Współczynnik mocy $\cos \varphi$ | 0.70           |
| Uzwojenie silnika do 3 kW        | -              |
| Uzwojenie silnika od 4 kW        | -              |
| Stopień ochrony silnika          | IP55           |

## Materiały

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Korpus pompy | Steel           |
| Wirnik       | Cast iron       |
| Wał          | Stal nierdzewna |
| Latarnia     | Cast iron       |

## Wymiary montażowe

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Przyłącze po stronie ssawnej  | DN 32  |
| Przyłącze po stronie tłocznej | DN 32  |
| Długość montażowa $l_0$       | 260 mm |