

Specyfikacja

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	0,50 bar
Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min}	5 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max}	60 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	5 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C
Wartość pH	2.5
Pojemność załączania V	0,3 l
Min. poziom wyl.	33 mm
Min. poziom wł.	55 mm

Dopuszczalny zakres zastosowania

temperatura przetłaczanej cieczy T	5 °C
temperatura otoczenia T	5 °C

Dane silnika

Przyłącze sieciowe	1~100-240 V, 50 Hz
Tolerancja napięcia	±5 %
Moc znamionowa P_2	15,0 W
Znamionowa prędkość obrotowa n	15000 1/min
Prąd znamionowy I_N	0,20 A
Klasa izolacji	B
Stopień ochrony silnika	IP20

Materiały

Materiał zbiornika	ABS
Korpus pompy	ABS
Wirnik	POM
Materiał silnika	ABS

Wymiary montażowe

Przyłącze po stronie ssawnej	Ø 18-40mm
Przyłącze po stronie tłocznej	Ø 8-10mm