

## Specyfikacja

## Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze $P_N$	40 bar
Maks. zawartość piasku	50 g/m <sup>3</sup>
Maks. głębokość zanurzenia	350,00 m
Min. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{min}$	3 °C
Maks. temperatura przetłaczanej cieczy $T_{max}$	30 °C

## Dane silnika

Przyłącze sieciowe	3~400 V, 50 Hz
Znamionowa moc silnika $P_2$	5,50 kW
Znamionowa prędkość obrotowa $n$	2870 1/min
Prąd znamionowy $I_N$	13,10 A
Prąd rozruchowy $I$	21,5 A
Rodzaj załączania	Gwiazda-trójkąt (SD)
Współczynnik mocy $\cos \varphi$	0.77
Maks. częstotliwość załączania $t$	20 1/h
Stopień ochrony silnika	IP68
Średnica silnika $DM$	137 mm
Min. prędkość przepływu na silniku $m/s$	0,1 m/s

## Przewód

Długość kabla zasilającego	4,0 m
Przekrój przewodu	2x 4G4 mm <sup>2</sup>

## Materiały

Korpus pompy	Stal nierdzewna
Wirnik	Stal nierdzewna
Wał	Stal nierdzewna
Materiał silnika	Cast iron

## Wymiary montażowe

Przyłącze po stronie tłocznej	Rp 5
-------------------------------	------