

Koćpaki odpowietrzające



ZASTOSOWANIE

Przeznaczone do montażu na zakończeniu rury odpowietrzającej zbiornika na olej. Koćpaki za zadanie mają odpowietrzanie

i napowietrzanie zbiornika wraz z zabezpieczeniem rury przed dostaniem się zanieczyszczeń z zewnątrz.

OPIS

Koćpaki występują w dwóch wykonaniach materiałowych: z tworzywa sztucznego oraz z mosiądzu i przyłączach 1½" oraz 2".

TABELA CENOWA

Art.-Nr	Nazwa/opis	Przyłącze	Cena (Gr.Rab.)
20 450	Koćpak odpowietrzający z tworzywa sztucznego, mocowany na wcisk	1½"	
20 455	Koćpak odpowietrzający metalowy	GW G1½"	
20 460	Koćpak odpowietrzający z tworzywa sztucznego, mocowany na wcisk	2"	
20 463	Koćpak odpowietrzający metalowy	GW G2"	

Ceny zostały podane w EURO – płatność w PLN według kursu sprzedaży NBP z tabeli C. Ceny nie zawierają podatku VAT

Nadciśnieniowy koćpak bezpieczeństwa



7aZ



ZASTOSOWANIE

Przeznaczony do zabezpieczenia zbiornika przed nadciśnieniem powstałym podczas tankowania zbiornika. Koćpak bezpieczeń-

stwa może być stosowany na obszarach zagrożonych powodzią.

OPIS

Nadciśnieniowy koćpak bezpieczeństwa wyposażony jest w przyłącze G1½" gwint zewnętrzny. Koćpak otwiera się samoczynnie, jeśli ciśnienie w zbiorniku wzrośnie podczas tankowania

do 25 mbar. Wodoszczelne w przypadku powodzi lub zalania pomieszczenia do wysokości 10 m słupa wody.


W przypadku przepływu większego niż 300 l/min, podczas tankowania, wymagane są minimum dwa koćpaki bezpieczeństwa. 

TABELA CENOWA

Art.-Nr	Nazwa/opis	Przyłącze	Cena (Gr.Rab.)
20 466	Nadciśnieniowy koćpak bezpieczeństwa	G1½"	

Ceny zostały podane w EURO – płatność w PLN według kursu sprzedaży NBP z tabeli C. Ceny nie zawierają podatku VAT